



| ND karm | Bredde mm | Højde mm | Max B+H mm | Max vægt kg |
|--|--------------|-------------|---------------|----------------|
| | 388 - 2188 | 388 - 2588 | 3500 | |
| VLD505 - EI30 Brandprodukt - godkendt - med mærke VLD506 - EI30 Brandprodukt - ikke godkendt - uden mærke | 488 - 1288 | 488 - 1788 | 3076 | |
| VLD692 - Indbrudssikkerhed EN 1627:2011 RC2 VLD695 - Indbrudssikkerhed EN 1627:2011 RC2N | 588 - 2222 | 588 - 2588 | | |

| ND ramme Lovlige intervalområder | Bredde mm | Højde mm | Max B+H mm | Max vægt kg |
|-------------------------------------|--------------|-------------|---------------|----------------|
| AB | 314 - 2114 | 296 - 2496 | 3334 | 130 |
| !AB | 414 - 2114 | 396 - 2496 | 3334 | 130 |

| ND ramme | Bredde mm | Højde mm | Max B+H mm | Max vægt kg |
|-----------------------|--------------|-------------|---------------|----------------|
| VLS050 - Sænket 50mm | 414 - 1714 | 512 - 2496 | 3334 | |
| VLS075 - Sænket 75mm | 414 - 1714 | 562 - 2496 | 3334 | |
| VLS100 - Sænket 100mm | 414 - 1714 | 612 - 2496 | 3334 | |
| VLS125 - Sænket 125mm | 414 - 1714 | 662 - 2496 | 3334 | |
| VLS150 - Sænket 150mm | 414 - 1714 | 712 - 2496 | 3334 | |
| VLS175 - Sænket 175mm | 414 - 1714 | 762 - 2496 | 3334 | |
| VLS200 - Sænket 200mm | 414 - 1714 | 812 - 2496 | 3334 | |
| VLS225 - Sænket 225mm | 414 - 1714 | 862 - 2496 | 3334 | |
| VLS250 - Sænket 250mm | 414 - 1714 | 912 - 2496 | 3334 | |
| VLS275 - Sænket 275mm | 414 - 1714 | 962 - 2496 | 3334 | |
| VLS300 - Sænket 300mm | 414 - 1714 | 1012 - 2496 | 3334 | |
| VLS325 - Sænket 325mm | 414 - 1714 | 1062 - 2496 | 3334 | |
| VLS350 - Sænket 350mm | 414 - 1714 | 1112 - 2496 | 3334 | |
| VLS375 - Sænket 375mm | 414 - 1714 | 1162 - 2496 | 3334 | |
| VLS400 - Sænket 400mm | 414 - 1714 | 1212 - 2496 | 3334 | |
| VLS425 - Sænket 425mm | 414 - 1714 | 1262 - 2496 | 3334 | |
| VLS450 - Sænket 450mm | 414 - 1714 | 1312 - 2496 | 3334 | |
| VLS475 - Sænket 475mm | 414 - 1714 | 1362 - 2496 | 3334 | |
| VLS500 - Sænket 500mm | 414 - 1714 | 1412 - 2496 | 3334 | |
| VLS550 - Sænket 550mm | 414 - 1714 | 1512 - 2496 | 3334 | |



Bemærkninger

ND karm

- @ AB - Aluminiumsbeklædt produkt
- @ !AB - Ikke Aluminiumsbeklædt produkt

EI30

- Fabrikskoblet ikke en mulighed.
- Koblet på stedet er valgfrit.
- Koblet maksimalt 3 meter i højden, ingen begrænsning på bredden.

ND ramme

- # 1. Bredde \geq 1714 mm : Ekstra låsepunkt i toppen.
- # 2. Højde BØR ikke være $<$ 1/2 bredden.
- # 3. Højde KAN ikke være $<$ 1/2 bredden når rammevægten er over 80 kg.

Håndtag sænkes i minimumsintervaller på 25 mm.

- Minimum afstand fra bundkarm til håndtag = 250 mm.
- Ved brug af VLD573 "Greb sænket" vil brugen af standard ventilationsbeslag være begrænset. (I nogle tilfælde vil håndtaget ikke kunne indsættes i ventilationsbeslag i nogle positioner)
- Ramme bredde $<$ 475 mm får en kort stormkrog som standard. Kort stormkrog begrænser ventilationsbeslagets anvendelighed.

EI30

- Kan kun åbnes til vedligeholdelse:
Brandklassificerede oplukkelige vinduer har afskærmningsplader som standard. Ingen håndtag.
1 stk. Løs håndtag (Art.Nr.: 0403456) medfølger pr. Bestilling.
Ekstra løse håndtag skal bestilles separat.
- Glasstørrelsen er 3 mm mindre i bredde og højde sammenlignet med ikke-brandklassificerede produkter.
- Se Anbefalet brandglas i NDocs for yderligere information om glasstørrelse.



Udførelse: NTech Passiv

Dato: 06 maj 2025

Side: 3 af 4

Gælder produktkoder: ND

| ND karm | Bredde mm | Højde mm | Max B+H mm | Max vægt kg |
|---------|--------------|-------------|---------------|----------------|
| | 388 - 2188 | 388 - 2588 | 3500 | |

| ND ramme Lovlige intervalområder | Bredde mm | Højde mm | Max B+H mm | Max vægt kg |
|-------------------------------------|--------------|-------------|---------------|----------------|
| AB | 314 - 2114 | 296 - 2496 | 3334 | 130 |
| !AB | 414 - 2114 | 396 - 2496 | 3334 | 130 |

| ND ramme | Bredde mm | Højde mm | Max B+H mm | Max vægt kg |
|-----------------------|--------------|-------------|---------------|----------------|
| VLS050 - Sænket 50mm | 475 - 1714 | 512 - 2496 | 3334 | |
| VLS075 - Sænket 75mm | 475 - 1714 | 562 - 2496 | 3334 | |
| VLS100 - Sænket 100mm | 475 - 1714 | 612 - 2496 | 3334 | |
| VLS125 - Sænket 125mm | 475 - 1714 | 662 - 2496 | 3334 | |
| VLS150 - Sænket 150mm | 414 - 1714 | 712 - 2496 | 3334 | |
| VLS175 - Sænket 175mm | 414 - 1714 | 762 - 2496 | 3334 | |
| VLS200 - Sænket 200mm | 414 - 1714 | 812 - 2496 | 3334 | |
| VLS225 - Sænket 225mm | 414 - 1714 | 862 - 2496 | 3334 | |
| VLS250 - Sænket 250mm | 414 - 1714 | 912 - 2496 | 3334 | |
| VLS275 - Sænket 275mm | 414 - 1714 | 962 - 2496 | 3334 | |
| VLS300 - Sænket 300mm | 414 - 1714 | 1012 - 2496 | 3334 | |
| VLS325 - Sænket 325mm | 414 - 1714 | 1062 - 2496 | 3334 | |
| VLS350 - Sænket 350mm | 414 - 1714 | 1112 - 2496 | 3334 | |
| VLS375 - Sænket 375mm | 414 - 1714 | 1162 - 2496 | 3334 | |
| VLS400 - Sænket 400mm | 414 - 1714 | 1212 - 2496 | 3334 | |
| VLS425 - Sænket 425mm | 414 - 1714 | 1262 - 2496 | 3334 | |
| VLS450 - Sænket 450mm | 414 - 1714 | 1312 - 2496 | 3334 | |
| VLS475 - Sænket 475mm | 414 - 1714 | 1362 - 2496 | 3334 | |
| VLS500 - Sænket 500mm | 414 - 1714 | 1412 - 2496 | 3334 | |
| VLS550 - Sænket 550mm | 414 - 1714 | 1512 - 2496 | 3334 | |



Bemærkninger

ND ramme

- # 1. Bredde ≥ 1714 mm : Ekstra låsepunkt i toppen.
- # 2. Højde BØR ikke være $< 1/2$ bredden.
- # 3. Højde KAN ikke være $< 1/2$ bredden når rammevægten er over 80 kg.

- # Håndtag sænkes i minimumsintervaller på 25 mm.
 - Minimum afstand fra bundkarm til håndtag = 250 mm.
 - Ved brug af VLD573 "Greb sænket" vil brugen af standard ventilationsbeslag være begrænset. (I nogle tilfælde vil håndtaget ikke kunne indsættes i ventilationsbeslag i nogle positioner)
 - Ramme bredde < 475 mm får en kort stormkrog som standard. Kort stormkrog begrænser ventilationsbeslagets anvendelighed.