PRESTANDADEKLARATION: DoP-VWUAB-AL-014-SE

NorDan UAB
Montuotoju 6
LT 89101 Mazeikiai
Litauen
info@nordan.lt

I enlighet med byggproduktförordningen (EU) 305/2011, förklarar vi härmed att följande NorDan produkter som visas i Tabell 1, handmanövrerade dörrar / fönster för vertikal installation i bostäder och kommersiella byggnader och tillverkas av:

- ☐ NorDan AS Stasjonsvein 46 N-4460 Moi, Norge
- ☐ NorDan AS Skansen, N-2670 Otta, Norge
- ☐ NorDan AS Tengsareidveien 1,N-4373 Egersund, Norge
- ☐ NorDan AB Kvadervägen 1 SE-330 15 Bor, Sverige
- ☐ NorDan AB Nyboholm SE-570 16 Kvillsfors, Sverige
- ☐ NorDan AB Grebbestadsvägen 8, SE-457 91 Tanumshede, Sverige
- ☐ NorDan SP.zo.o, UL. Fabryczna 16, 64-200 Wolsztyn, Polen
- ☑ NorDan UAB, Montuotoju 6, LT-89101 Mazeikiai, Litauen

– är i enlighet med produktstandard EN 14351-1:2006+A2:2016, och deklareras enligt systemet för bestyrkande 3 i bilaga ZA.2 av EN 14351-1:2006+A2:2016 och kontrolleras av ITT och följande provorgan:

- ☑ RISE Research Institutes of Sweden (nr 0402)
- ☐ British Board of Agreement (nr 0836)
- ☐ SINTEF Building and Infrastructure (nr 1071)
- ☐ KTU Institute of Architecture and Construction (nr 2018)

Tabell 1: HelAlu Sapa 2160S Skjutdörr med dubbelspår

Väsentliga egenskaper produkt	ASD-2-2160S Basic	ASD-2-2160S SI	ASD-2-2160S SHI
Motståndsförmåga mot vindlast, Tryck (EN 12210:1999)	3	3	3
Motståndsförmåga mot vindlast, Deformation (EN 12210:1999)	C	C	C
Vattentäthet (EN 12208:1999)	E900	E900	E900
Styrka på säkerhetsanordning (tröskelvärde 350 N)	npd	npd	npd
Värmeisolering U_w (EN ISO10077-1:2006 och EN ISO 10077-2:2012) (W/m^2K) *	1,1	1,0	1,0
Solenergitransmission % (EN 410:2011) *	50	50	50
Ljustransmission % (EN 410:2011) *	73	73	73
Lufttäthet (EN 12207:1999)	4	4	4
Ljudisoleringsegenskaper (EN ISO 140-3:1995) Rw(C;Ctr) dB	npd	*[a] 40(-1;-4)	npd

* Baserat på referensstorlek 4000 x 2100 mm försedd med glaskassett 33.1lowE-18-4-18-33.1LowE, Ug=0.5 W/m^2K
*[a] Baserat på referensstorlek 2980 x 2080 mm försedd med glaskassett 6T LowE-16-6-14-44.2SR LowE, Ug=0.6 W/m^2K

npd – ingen prestanda deklarerad

– och att produkterna som visas i Tabell 1 är i överensstämmelse med den angivna prestanda. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den angivna tillverkaren.
Undertecknat och på uppdrag av tillverkaren:

För NorDan AB:
Dainius Kubilas
Chief Product Officer
LTU Mazeikiai 21/05/2026