



NorDan AS
Stasjonsveien 46
N-4460 Moi

Firmapost@nordan.no

www.nordan.no

Ytelseserklæringen: DoP-NDAS-035-NO

I samsvar med EU direktiv 305/2011/EEC, erklærer vi herved at følgende NorDan produkter som vist i Tabell 1, er manuelt betjente vinduer / dører for vertikal montering i bolig og kommersielle bygninger og produsert av:

- NorDan AS Stasjonsvein 46 N-4460 Moi. Norway
- NorDan AS. Skansen, N-2670 Otta. Norway
- NorDan AS. N-2266 Arneberg. Norway
- NorDan AS Tengsareidveien 1, N-4373 Egersund. Norway
- NorDan AB Box 44, SE-330 15 Bor. Sweden.
- NorDan AB Nyboholm SE-570 16 Kvillsfors. Sweden.
- NorDan AB Grebbestadvägen 8, SE-457 91 Tanumshede. Sweden
- NorDan SP.zo.o, UL. Fabryczna 16, 64-200 Wolsztyn, Poland

- er i samsvar med produkt standard EN 14351:2006+A1:2010, og erklæres etter system av attestasjon 3 i annekset ZA.2 av EN 14351:2006+A1:2010 og verifisert med ITT av følgende prøvningsorganer:

- SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (nr 0402)
- British Board of Agrément (nr 0836)
- SINTEF Building and Infrastructure (nr 1071)

Tabell 1: NTech Utadslående enkelrams vindu, fagvindu, fast og kombinasjon vindu, Fast ramme

| Vesentlige egenskaper / produkt kjennetegn | BG | BO | BL | BM | BZ |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Motstand mot vindlast - trykk Klasse (EN 12210) | Klasse 3 | Klasse 3 | Klasse 3 | Klasse 3 | Klasse 3 |
| Motstand mot vindlast - defleksjon Klasse (EN 12210) | Klasse C | Klasse C | Klasse C | Klasse C | Klasse C |
| Vanntetthet Klasse (EN 12208) | Klasse 9A | Klasse 9A | Klasse 9A | Klasse 9A | Klasse 9A |
| Styrke av sikkerhets beslag | npd | npd | Threshold | npd | npd |
| Varmegjennomgangskoeffisienten U _{win} (EN ISO 10077-1 & EN ISO 10077-2) (W/m ² K) * | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
| Totalsoltransmisjon (EN 410)* | 51 % | 51 % | 51 % | 51 % | 51 % |
| Lustransmisjon (EN 410)* | 71 % | 71 % | 71 % | 71 % | 71 % |
| Lufttetthet klasse (EN 12207) | Klasse 4 | Klasse 4 | Klasse 4 | Klasse 4 | Klasse 4 |
| * Basert på referanse størrelse 1230x1480, med 6+16G+ES4 glass | | | | | |

-og at produktene vist i tabell 1 er i samsvar med ytelsen angitt. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av angitt produsent. Undertegnet for og på vegne av NorDan AS:

Morten Røkbuvold
Produkt Teknisk Direktør
Moi 16/10/2018.