

# Prestandadeklaration / Declaration of performance

DoP-NDAB-2B-BLB-001v1


1. Produkttypens unika identifikationskod: /  
Unique identification code of the product-type: 302PG2+1, 373P, 630PG, 801P, 801PG1+0, 803PG1+1, 804PG1+1, 805P0+0, 805PG1+0, 807PG1+1, 808PG1+1, 809PG3+3, 819PG, 820PG, 831PG2, 833P, 834P, 834PG, 835P, 835PG, 836PG, 836PG1+3, 836PG3, 838PG, 839PG1+3, 839PG3, 843PG, 848PG, 863PG, 869PG2+1, 871P, 871PG, 892PG, 930PG, 992P, 992PG
2. Avsedd användning: /  
Intended use: Ytterdörr för vertikal installation i bostäder och kommersiella byggnader /  
Entrance door for vertical installation in residential and commercial buildings
3. Tillverkare: /  
Manufacturer: NorDan AB  
Grebbe stadsvägen 8  
SE-457 91 Tanumshede
4. System för bedömning och fortlöpande kontroll  
av prestanda: /  
Systems of assessment and verification of  
constancy of performance: System 1
5. a) Harmoniserad standard: /  
Harmonised standard: EN 14351-1:2006+A2:2016
- b) Anmält organ: /  
Notified body: NR 0402

6. Angiven prestanda: /  
Declared performance:

Produktgrupp/Productgroup	1	2	3	4
	<b>373P, 801P, 805P0+0, 833P, 834P, 835P, 871P, 992P</b>	<b>836PG3, 801PG1+0, 804PG1+1, 807PG1+1, 819PG, 820PG, 836PG, 843PG, 848PG</b>	<b>302PG2+1, 836PG1+3, 839PG1+3, 869PG2+1, 839PG3, 803PG1+1, 805PG1+0, 808PG1+1, 809PG3+3, 831PG2, 834PG, 835PG, 838PG, 863PG, 871PG, 892PG, 992PG</b>	<b>630PG, 930PG</b>
<b>Väsentlig egenskap / Essential characteristics</b>				
<b>EN 14351-1:2006+A2:2016</b>				
Regntäthet / Watertightness	9A	9A	9A	NPD
Utsläpp av farliga ämnen / Dangerous substances	NPD	NPD	NPD	NPD
Motstånd mot vindlast / Resistance to windload	3C	3C	3C	NPD
Stöttållighet / Impact resistance	NPD	1	1	NPD
Lastbärande förmåga hos säkerhetsbeslag / Loadbearing capacity of Safety device	NPD	NPD	NPD	NPD
Höjd / Height	1688-2188	1688-2188	1688-2188	1688-2188
Förmåga till öppning / Operating force	3	3	3	3
Akustiska egenskaper / Acoustic performance	Rw(C;Ctr)=30 (-5; -6) dB	Rw(C;Ctr)=30 (-5; -6) dB	Rw(C;Ctr)=30 (-5; -6) dB	NPD
Värmeegenomgångskoefficient / Thermal transmittance	N/A	N/A	N/A	N/A
Strålningsegenskaper / Radiation properties	NPD	0,75 Lt / 0,70 g	0,75 Lt / 0,70 g	0,65 Lt / 0,50 g
Lufttäthet / Air permeability	4	4	4	4

7. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation: -  
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: -

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan. Undertecknad på tillverkarens vägnar av: /  
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Namn / Name: Andreas Rydin Datum / Date: 2023-12-20 Ort / Place: Bor	Underskrift / Signature: 
--	--