

Gjelder for produktkoder:
H1, M1

NorDan AS
 Stasjonsveien 46
 N-4460 Moi
Firmapost@nordan.no
www.nordan.no

Ytelseserklæring: DoP-NDAS-034-NO

I samsvar med EU direktiv 305/2011/EEC, erklærer vi herved at følgende NorDan produkter som vist i Tabell 1, er manuelt betjente vinduer / dører for vertikal montering i bolig og kommersielle bygninger og produsert av:

- NorDan AS Stasjonsvein 46 N-4460 Moi. Norway
- NorDan AS. Skansen, N-2670 Otta. Norway
- NorDan AS. N-2266 Arneberg. Norway
- NorDan AS Tengsareidveien 1, N-4373 Egersund. Norway
- NorDan AB Box 44, SE-330 15 Bor. Sweden.
- NorDan AB Nyboholm SE-570 16 Kvillefors. Sweden.
- NorDan AB Grebbestadvägen 8, SE-457 91 Tanumshede. Sweden
- NorDan SP.zo.o, UL. Fabryczna 16, 64-200 Wolsztyn, Poland

- er i samsvar med produkt standard EN 14351:2006+A1:2010, og erklæres etter system av attestasjon 3 i annekset ZA.2 av EN 14351:2006+A1:2010 og verifisert med ITT av følgende prøvningsorganer:

- SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (nr 0402)
- British Board of Agrément (nr 0836)
- SINTEF Building and Infrastructure (nr 1071)

Tabell 1: NTech Ytterdør

Vesentlige egenskaper / produkt kjennetegn	H1	M1
Motstand mot vindlast - trykk Klasse (EN 12210)	Class E2400	Class E2400
Motstand mot vindlast - defleksjon Klasse (EN 12210)	Class C2400	Class C2400
Vannetthet Klasse (EN 12208)	Class 9A*	Class 9A*
Styrke av sikkerhets beslag	npd	npd
Varmegjennomgangskoeffisienten Uwin (EN ISO 10077-1 & EN ISO 10077-2) (W/m ² K) *	1,1**	1,1**
Totalsoltransmisjon (EN 410)*	49	49
Lystransmisjon (EN 410)*	71	71
Lufttetthet klasse (EN 12207)	Class 4	Class 4
*Uten brevluke. Klasse 4A med brevluke.		
**Halvt glass/brytning, (6,76+16G+ES4), Dør størrelse: 1230x2180mm		

-og at produktene vist i tabell 1 er i samsvar med ytelsen angitt. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av angitt produsent. Undertegnet for og på vegne av NorDan AS:

Morten Røkbuvold.
 ProduktUtviklingsjef
 Moi 17/10/2018.