

Gjelder for produktkoder:
TG, TONorDan AS
Stasjonsveien 46
N-4460 Moi
Firmapost@nordan.no
www.nordan.no

Ytelseserklæringen: DoP-NDAS-029-NO

I samsvar med EU direktiv 305/2011/EEC, erklærer vi herved at følgende NorDan produkter som vist i Tabell 1, er manuelt betjente vinduer / dører for vertikal montering i bolig og kommersielle bygninger og produsert av:

- ☐ NorDan AS Stasjonsvein 46 N-4460 Moi. Norway
- ☐ NorDan AS. Skansen, N-2670 Otta. Norway
- ☐ NorDan AS Tengsareidveien 1, N-4373 Egersund. Norway
- ☐ NorDan AB Box 44, SE-330 15 Bor. Sweden.
- ☐ NorDan AB Nyboholm SE-570 16 Kvillsfors. Sweden.
- ☐ NorDan AB Grebbestadvägen 8, SE-457 91 Tanumshede. Sweden
- ☒ NorDan SP.zo.o, UL. Fabryczna 16, 64-200 Wolsztyn, Poland

- er i samsvar med produkt standard EN 14351:2006+A1:2010, og erklæres etter system av attestasjon 3 i annekset ZA.2 av EN 14351:2006+A1:2010 og verifisert med ITT av følgende prøvningsorganer:

- ☒ SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (nr 0402)
- ☐ British Board of Agrément (nr 0836)
- ☒ SINTEF Building and Infrastructure (nr 1071)

Tabell 1: NTech Passiv 105/80 utadslående enkelrams vindu og fagvindu.

Vesentlige egenskaper / produkt kjennetegn	TG	TO
Motstand mot vindlast - trykk Klasse (EN 12210)	Klasse 3	Klasse 3
Motstand mot vindlast - defleksjon Klasse (EN 12210)	Klasse C	Klasse C
Vanntetthet Klasse (EN 12208)	Klasse 9A	Klasse 9A
Styrke av sikkerhets beslag	Terskelnivå	Terskelnivå
Varmegjennomgangskoeffisienten U _{win} (EN ISO 10077-1 & EN ISO 10077-2) (W/m ² K) *	0,77	0,85
Totalsoltransmisjon (EN 410)*	37 %	37 %
Lystransmisjon (EN 410)*	57 %	57 %
Lufttetthet klasse (EN 12207)	Klasse 4	Klasse 4
* Basert på referanse størrelse 1230x1480 med 4ES+16G+4+16G+ES4 glass.		

-og at produktene vist i tabell 1 er i samsvar med ytelsen angitt. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av angitt produsent. Undertegnet for og på vegne av NorDan AS:

Morten Røkbuvold.
Produktutviklingssjef
Moi 07/05/2015.Rev 1: 10/12/2013
Rev 2: 11/04/2014
Rev 3: 05/09/2014
Rev 4: 07/05/2015