

	Declaration of Performance – Tanum Fixed light
	Ytelseserkløring – Tanum Fastvindu
	Prestandadeklaration – Tanum Fast fönster

Document ID: 0005BC(10.0)	Date: 11 December 2020	Page: 1 of 2
Applicable for product codes: FF, CFF, HCFF		



CE

DoP-NDAB-T-050, Revision 1

Harmonized product standard / Harmoniserad produktstandard: EN 14351-1:2006+A2:2016

The products declared in the table conform to the essential characteristic performance indicated. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Produkterna deklarerade i tabellen är i överensstämmelse med angiven prestanda. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den angivna tillverkaren.

In accordance with EU directive 305/2011, we hereby declare that the following NorDan products, being manually operated windows/doors/screens for fitting vertically in domestic and commercial buildings, are produced in accordance with product standard EN 14351-1:2006+A2:2016, declared using system of attestation 3, in annex ZA.2 and verified by assessment and ITT.

I enlighet med EU-direktiv 305/2011, förklarar vi härmed att följande NorDan produkter, handmanövrerade dörrar/fönster/skärmar för vertikal installation i bostäder och kommersiella byggnader, är tillverkade i enlighet med produktstandard EN 14351-1:2006+A2:2016, deklarerats enligt systemet för bestyrkande 3 i bilaga ZA.2, och kontrollerad av evaluering och ITT.

Produced by / Tillverkad av:

- NorDan AS, Stasjonsveien 46, 4460 Moi Norway
- NorDan AS, Skansen 30, 2670 Otta Norway
- NorDan AS, Tengsareidveien 1, 4373 Egersund Norway
- NorDan AB, Fröreda 228, 574 55 Kvillsfors Sweden
- NorDan AB, Kvadervägen 1, 331 73 Bor Sweden
- NorDan AB, Grebbestadsvägen 8, 457 91 Tanumshede Sweden
- NorDan Sp. z o.o., Fabryczna 16, 64-200 Wolsztyn Poland
- NorDan Sp. z o.o., Powodowo 54, 64-200 Wolsztyn Poland
- NorDan UAB, Montuotoju g. 6 Mazeikiai 89101 Lithuania

Assessed in accordance with 7.5 by following Notified bodies / Kontrollerad enligt 7.5 av följande provningsorgan:

- Rise Research Institute of Sweden (NB 0402), Certificate P-mark SC0472-11
- British Board of Agrément United Kingdom (NB 0836), Certificate BBA 07/4446
- SINTEF Building and Infrastructure Norway (NB 1071), Certificate NDVK (013)
- BlueSky Certification United Kingdom (NB 2731)
- DTI Danish Technological institute Denmark (NB1235)
- GRYFITLAB Sp. z o.o. (NB2253)

Signed on behalf of NorDan AB / Signerad och på uppdrag av NorDan AB

Ulf Ljungqvist

Ulf Ljungqvist
 Produktansvarig Tanumsserien
 Tanumshede 2020-12-11



Declaration of Performance – Tanum Fixed light



Ytelseserkløring – Tanum Fastvindu



Prestandadeklaration – Tanum Fast fönster



Applicable for product codes:

FF, CFF, HCFF

Note: Properties declared PF (Product Family) means the product is declared according to EN 14351-1:2006+A2:2016 paragraph 7.2.3.1 appendix F, tabel F.1. The adjacent letter after PF- refers to the column representing the declared properties.

Notera: Egenskaper deklarerade PF (Produktfamilj) betyder att produkten deklaras enligt EN 14351-1:2006+A2:2016 punkt 7.2.3.1 bilaga F, tabell F.1. Bokstaven efter PF- hänvisar till kolumnen som representerar de deklarerade egenskaperna.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
EN 14351-1:2006+A2:2016 Ref. No. 5, Table 1	EN 14351-1:2006+A2:2016	Product / Produkt	Fast Fönster	Fast fönster aluminiumbeklätt	Cirkelrunt Fönster	Cirkelrunt fönster aluminiumbeklätt	Halvcirkelrunt fönster	Halvcirkelrunt fönster aluminiumbeklätt
		Product Codes / Produktkoder	FF	Alu-FF	CFF	Alu-CFF	HCFF	Alu-HCFF
		Opens / Öppnas	-	-	-	-	-	-
1 + 2	4.2	Resistance to Windload / Motstånd mot vindlast	(C3) 1200 Pa	(C3) 1200 Pa	(C3) 1200 Pa	(C3) 1200 Pa	(C3) 1200 Pa	(C3) 1200 Pa
		Test and Classification / Test och classification	EN 12211:2016	PF-D	PF-D	PF-D	PF-D	PF-D
		Notified Body / ackrediterat organ	0402	PF-D	PF-D	PF-D	PF-D	PF-D
		Test Report / Testrapport	5P05572-8B	PF-D	PF-D	PF-E	PF-D	PF-D
4	4.4	Reaction to fire / Brandreaktion	F	F	F	F	F	F
		Test and Classification / Test och classification	EN13501-1	PF-D	PF-D	PF-D	PF-D	PF-D
		Notified Body / ackrediterat organ	0402	PF-D	PF-D	PF-D	PF-D	PF-D
		Test Report / Testrapport	-	PF-D	PF-D	PF-D	PF-D	PF-D
5	4.5	Watertightness (A) / Vattentätthet (A)	(9A) 600 Pa	(9A) 600 Pa	(9A) 600 Pa	(9A) 600 Pa	(9A) 600 Pa	(9A) 600 Pa
		Test and Classification / Test och classification	EN 1027:2016	PF-D	PF-D	PF-D	PF-D	PF-D
		Notified Body / ackrediterat organ	0402	PF-D	PF-D	PF-D	PF-D	PF-D
		Test Report / Testrapport	5P05572-8B	PF-D	PF-D	PF-D	PF-D	PF-D
7	4.6	Dangerous Substances / Farliga ämnen	None	None	None	None	None	None
		Test and Classification / Test och classification	EN 14609:2004	PF-D	PF-D	PF-D	PF-D	PF-D
		Notified Body / ackrediterat organ	0402	PF-D	PF-D	PF-D	PF-D	PF-D
		Test Report / Testrapport	-	PF-D	PF-D	PF-D	PF-D	PF-D
9	4.8	Load-bearing capacity of safety device / Säkerhetsanordning	npd	npd	npd	npd	npd	npd
		Test and Classification / Test och classification	EN 14351-1:2006+A2:2016	PF-D	PF-D	PF-D	PF-D	PF-D
		Notified Body / ackrediterat organ	0402	PF-D	PF-D	PF-D	PF-D	PF-D
		Test Report / Testrapport	-	PF-D	PF-D	PF-D	PF-D	PF-D
10	4.11	Accoustics / Ljuddämpning	Rw(C;Ctr)= 43 (-3; -9) dB	Optional	npd	PF-D	PF-D	PF-D
		Note: Glas tested / Glas testad	IGU (S8,38-12-4-16-4)	PF-D	-	PF-D	PF-D	PF-D
		Test and Classification / Test och classification	EN ISO 10140-2:2011EN ISO 717-1:2013	PF-D	-	PF-D	PF-D	PF-D
		Notified Body / ackrediterat organ	0402	PF-D	-	PF-D	PF-D	PF-D
11	4.12	Thermal transmittance / Värmeisolering Uwin	0,75 (W/m2K)	0,75 (W/m2K)	0,87 (W/m2K)	0,91 (W/m2K)	1,0 (W/m2K)	1,1 (W/m2K)
		Note: (4.12) Thermal transmittance and (4.13) Radiation properties of a specific product is available from a quotation or order confirmaiton in accordance with EN 14351-1:2006+A2:2016, Table E.1, Note c.						
		Notera: (4.12) Värmeisolering och (4.13) Strålningsegenskaper för en specifik produkt, är tillgängligt från en offert eller orderbekräftelse i enlighet med EN 14351-1:2006+A2:2016, Table E.1, Note c.						
		Test and Classification / Test och classification	EN ISO 10077-1:2006/AC:2009	PF-D	PF-D	PF-D	PF-D	PF-D
12+13	4.13	Radiation properties / Strålningsegenskaper	0,74 Lt / 0,54 g	PF-D	PF-D	PF-D	PF-D	PF-D
		Test and Classification / Test och classification	EN 410:2011	PF-D	PF-D	PF-D	PF-D	PF-D
		Calculation example w/IGU / Beräkningsexempel m/IGU	b) 0,74 Lt / 0,54 g	PF-D	PF-D	PF-D	PF-D	PF-D
		Notified Body / ackrediterat organ	0402	PF-D	PF-D	PF-D	PF-D	PF-D
14	4.14	Air permability / Lufttäthet	(4) 600 Pa	PF-D	(4) 600 Pa	(4) 600 Pa	(4) 600 Pa	(4) 600 Pa
		Test and Classification / Test och classification	EN 1026:2016 EN 12207:2000	PF-D	PF-D	PF-D	PF-D	PF-D
		Notified Body / ackrediterat organ	0402	PF-D	PF-D	PF-D	PF-D	PF-D
		Test Report / Testrapport	5P05572-8B	PF-D	PF-D	PF-D	PF-D	PF-D
23	4.23	Burglar resistance / Inbrottsmotstånd	RC2 / RC2Optional	PF-D	npd	npd	npd	npd
		Test and Classification / Test och classification	EN 1628:2011+A1:2016; EN 1629:2011+A1:2016	PF-D	-	-	-	-
		Notified Body / ackrediterat organ	0402	PF-D	-	-	-	-
		Test Report / Testrapport	PX17384	PF-D	-	-	-	-

Windows and Doors containing electrical and electronic equipment are in conformity with RoHS (Directive 2011/65/EU of the European Parliament on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment) as amended by Directive 2015/863. Fönster och dörrar som innehåller elektrisk och elektronisk utrustning överensstämmer med RoHS (Direktiv 2011/65/EU av Europaparlamentet om begränsning i användandet av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning) med korrigering av Direktiv 2015/863.