

Prestandadeklaration / Declaration of performance

DoP-NDAB-1D-BLE-032v1

- | | | |
|-------|--|---|
| 1. | Produkttypens unika identifikationskod: /
Unique identification code of the product-type: | 310, 373, 801, 834, 835, 838G, 848, 870, 871, 872, 992 |
| 2. | Avsedd användning: /
Intended use: | Brandklassad ytterdörr för vertikal installation i bostäder och kommersiella byggnader / Fire-rated entrance door for vertical installation in residential and commercial buildings |
| 3. | Tillverkare: /
Manufacturer: | NorDan AB
Grebbe stadsvägen 8
SE-457 91 Tanumshede |
| 4. | System för bedömning och fortlöpande kontroll
av prestanda: /
Systems of assessment and verification of
constancy of performance: | System 1 & System 3 |
| 5. a) | Harmoniserad standard: /
Harmonised standard: | EN 14351-1:2006+A2:2016 & EN
16034:2014 |
| b) | Anmält organ: /
Notified body: | NR 0402 |

6. Angiven prestanda: /
Declared performance:

Produktgrupp/Productgroup	1	2
	310, 373, 801, 834, 835, 848, 870, 871, 872, 992	838G
Väsentlig egenskap / Essential characteristics EN 14351-1:2006+A2:2016		
Regntätthet / Watertightness	8A	8A
Utslipp av farliga ämnen / Dangerous substances	NPD	NPD
Motstånd mot vindlast / Resistance to windload	3C	3C
Stöttålighet / Impact resistance	NPD	1
Lastbärande förmåga hos säkerhetsbeslag / Loadbearing capacity of Safety device	NPD	NPD
Höjd / Height	1888-2188	1888-2188
Förmåga till öppning / Operating force	3	3
Akustiska egenskaper / Acoustic performance	Rw(C;Ctr)=40 (-2; -4) dB	Rw(C;Ctr)=35 (-3; -4) dB
Värmegenomgångskoefficient / Thermal transmittance	1.1	1.5
Strålningsegenskaper / Radiation properties	NPD	0,75 Lt / 0,70 g
Lufttäthet / Air permeability	4	4


Produktgrupp/Productgroup	1	2
	310, 373, 801, 834, 835, 848, 870, 871, 872, 992	838G
Väsentlig egenskap / Essential characteristics		
EN 16034:2014		

Brandmotstånd / Resistance to fire	EI(2)30	EI(2)30
Rökgastäthet / Smoke leakage	Sa	Sa
Förmåga att frigöra / Ability to release	NPD	NPD
Självstängning / Self-closing	NPD	NPD
Beständighet av förmåga att frigöra / Durability of ability to release	NPD	NPD
Beständighet av självstängning / Durability of self-closing	NPD	NPD

7. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation: -
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: -

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan. Undertecknad på tillverkarens vägnar av: /

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Namn / Name: Andreas Rydin Datum / Date: 2023-12-20 Ort / Place: Bor	Underskrift / Signature: 
--	--