



BE karm	Bredde mm	Højde mm	Max B+H mm	Max vægt kg
	588 - 1188	1338 - 2537	3500	
AB	688 - 1188	1338 - 2537	3500	
VLD505 - EI30 Brandprodukt - godkendt - med mærke VLD506 - EI30 Brandprodukt - ikke godkendt - uden mærke	588 - 1136	1588 - 2401	3276	

BE ramme	Bredde mm	Højde mm	Max B+H mm	Max vægt kg
	502 - 1104	1280 - 2480	3476	120
VLD319 - 1000 mm fra underkant dørtrin til center knapgreb	502 - 1104	1831 - 2431		
VLD692 - Indbrudssikkerhed EN 1627:2011 RC2 VLD695 - Indbrudssikkerhed EN 1627:2011 RC2N VLD891 - SBD	502 - 1104	1880 - 2479		

## Bemærkninger

### BE karm

# NorDan sikkerhedsaltandør - standardpakke.

Med tommelfinger indvendig og blankplade udvendig (sendes løs).

Espagnolette består af en sikkerhedslås i midten, 3 tilspændingsmomenter, center krogbolt og affjedret lås.

Karmhøjde  $\geq$  1938 mm: 3 låsepunkter på espagnolet.

# Standard med 3 hængsler:

- Karmbredde  $\geq$  1050 mm : 4 stk. hængsler

- Karmhøjde  $\geq$  2389 mm : 4 stk. hængsler

- Rammens vægt  $\geq$  85 kg : 4 stk. hængsler

# Klar åbningsbreddeberegning:

- Åbnet 90 grader; karmbredde minus:

Bredde uden aluminium

192 mm

Bredde aluminium

196 mm

- Åbnet 180 grader; karmbredde minus:

112 mm

112 mm

# EI30

- Fabrikskoblet ikke en mulighed.

- Koblet på stedet er valgfrit.

- Koblet maksimalt 3 meter i højden, ingen begrænsning på bredden.

### BE ramme

# EI30

- Glasstørrelsen er 3 mm mindre i bredde og højde sammenlignet med ikke-brandklassificerede produkter.

- Se Recommended Fireglass i NDocs for yderligere information om glasstørrelse.



BE karm	Bredde mm	Højde mm	Max B+H mm	Max vægt kg
	588 - 1188	1338 - 2537	3500	
AB	688 - 1188	1338 - 2537	3500	
VLD505 - EI30 Brandprodukt - godkendt - med mærke VLD506 - EI30 Brandprodukt - ikke godkendt - uden mærke	588 - 1136	1588 - 2401	3276	

BE ramme	Bredde mm	Højde mm	Max B+H mm	Max vægt kg
	502 - 1104	1280 - 2480	3476	120
VLD319 - 1000 mm fra underkant dørtrin til center knapgreb	502 - 1104	1831 - 2431		

## Bemærkninger

### BE karm

# NorDan Security altandør - standardpakke:

Med tommelfinger indvendig og blankplade udvendig (sendes løs).

Espagnolette består af en sikkerhedslås i midten, 3 tilspændingsmomenter, center krogbolt og affjedret lås.

Karmhøjde < 1938 mm: 2 låsepunkter på espagnolet.

# Standard med 3 hængsler:

- Karmbredde  $\geq$  1050 mm : 4 stk. hængsler

- Karmhøjde  $\geq$  2389 mm : 4 stk. hængsler

- Rammens vægt  $\geq$  85 kg : 4 stk. hængsler

# Klar åbningsbreddeberegning:

Åbnet 90 grader; Karmbredde minus:

Åbnet 180 grader; Karmbredde minus:

Bredde uden aluminium

192 mm

112 mm

Bredde aluminium

196 mm

125 mm



Udførelse: Bredt rammetræ i top og sider, kun hængsler mont.

Dato: 06 maj 2025

Side: 3 af 3

Gælder produktkoder: BE

BE karm	Bredde mm	Højde mm	Max B+H mm	Max vægt kg
	588 - 1188	1338 - 2537	3500	
AB	688 - 1188	1338 - 2537	3500	
VLD319 - 1000 mm fra underkant dørtrin til center knapgreb	588 - 1188	1888 - 2488		
VLD505 - EI30 Brandprodukt - godkendt - med mærke VLD506 - EI30 Brandprodukt - ikke godkendt - uden mærke	588 - 988	1588 - 2388	3476	120

BE ramme	Bredde mm	Højde mm	Max B+H mm	Max vægt kg
	502 - 1104	1280 - 2480	3476	120
VLD319 - 1000 mm fra underkant dørtrin til center knapgreb	502 - 1104	1831 - 2431		
VLD891 - SBD	502 - 1104	1880 - 2479		

## Bemærkninger

### BE karm

# NorDan sikkerhedsaltandør - standardpakke.

Med tommelfinger indvendig og blankplade udvendig (sendes løs).

Espagnolette består af en sikkerhedslås i midten, 3 tilspændingsmomenter, center krogbolt og affjedret lås.

Karmhøjde  $\geq$  1938 mm: 3 låsepunkter på espagnolet.

# Standard med 3 hængsler:

- Karmbredde  $\geq$  1050 mm :4 stk. hængsler

- Karmhøjde  $\geq$  2389 mm : 4 stk. hængsler

- Rammens vægt  $\geq$  85 kg :4 stk. hængsler

# Klar åbningsbreddeberegning:

- Åbnet 90 grader; karmedde minus:

- Åbnet 180 grader; karmbredde minus:

Bredde uden aluminium

179 mm

112 mm

Bredde aluminium

183 mm

112 mm

# EI30

- Fabrikskoblet ikke en mulighed.

- Koblet på stedet er valgfrit.

- Koblet maksimalt 3 meter i højden, ingen begrænsning på bredden.