

	Fire EN 16034 - SoundGuard
	Brann EN 16034 - Kvillsfors
	Brand EN 16034 - Kvillsfors

	Document ID: 0004CC(1.01)	Date: 14 December 2019	Page: 1 of 2
Applicable for product codes: D1, EN, ES, G1, G6			



Intyg om kontinuitet av byggproduktens prestanda

0402-CPR-SC0384-19

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 305/2011 av den 9 mars 2011 (Byggproduktförordningen eller CPR), omfattar detta intyg byggprodukterna

Öppningsbara fönster – Produktstandard, funktionsegenskaper – Brandmotstånd och/eller brandgasskyddande egenskaper

för användning i brand och/eller brandgasavskiljning och/eller utrymningsvägar, med specifikation och prestanda som anges på sida 2 i detta certifikat.

Produktnamn: D1, EN, ES, G1, G6, KT991, KT953

placerade på marknaden under namnet eller varumärket

NorDan AB

Grebbestadsvägen 8
457 91 Tanumshede, Sverige

och producerade vid tillverkningsstället

NorDan AB, Nyboholmsvägen, 570 16 Kvillsfors, Sverige

Detta intyg bekräftar att alla villkor angående bedömning och utvärdering av kontinuitet av prestanda, beskriven i bilaga ZA till standarden

EN 16034:2014

enligt system 1 för de prestanda som anges i detta intyg tillämpas, och att tillverkningskontrollen i fabrik utförd av tillverkaren är bedömd för att säkerställa

kontinuitet av byggproduktens prestanda.

Detta intyg utfärdades första gången 2019-12-14 och förblir giltigt så länge som varken den harmoniserade standarden, byggprodukten, AVCP-metoderna för bedömning eller tillverkningsförhållandena i fabriken inte modifieras väsentligt, såvida inte intyget tillfälligt eller slutgiltigt återkallats av det anmälda produktcertifieringsorganet.

Utfärdat av anmält organ 0402

Giltighet på detta intyg kan verifieras på vår hemsida.



Signed by: Martin Tillander
I am the author of this document
2019-12-14 13:30:05 +01:00

Martin Tillander

Chef produktcertifiering

Intyg 0402-CPR-SC0384-19 | utgåva 1 | 2019-12-14

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

Telefon: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2019-12-14



9P06899

Detta intyg får endast återges i sin helhet om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Sida 1 (2)



Intyg om kontinuitet av byggproduktens prestanda

Specifikation

Öppningsbara fönster av trä: EN, KT991 (Kipp-dreh), ES, KT991 (sidhängt).

Fönsterdörrar av trä: G6, KT991FD (Kipp-dreh), G1, KT991FD (sidhängt).

Sidhängda balkongdörrar av trä: D1, KT953FD.

För detaljerad information om produkterna och villkor för klassifikation, se klassifikationsrapporter nr LBO-632-K/14E, LBO-634-K/14E och LBO-635-K/14E. Produkterna omfattas av EN 14351-1.

Prestanda

Väsentlig egenskap	Prestanda
Brandmotstånd (för brandavskiljning):	
E:	30*
EI ₁ :	30*
EI ₂ :	30*
EW:	30*

*) För balkongdörrar (D1, KT953FD) gäller klassen endast vid brand mot insidan.