

Gäller för produktkoder:
 USH, UFO, FIX-NL

| | | |
|--|---|--|
| <p>PRESTANDEKLARATION: DoP-NDUAB-VWWI-005-SE</p> <p>Rev 3: 14/12/2020</p> | <p>CE</p> <p>EN 14351-1:2006+A1:2010</p> | <p>NorDan UAB Montuotoju 6 LT 89101 Mazeikiai Lithuania info@nordan.lt</p> |
|--|---|--|

I enlighet med byggproduktförordningen (EU) 305/2011, förklarar vi härmed att följande NorDan produkter som visas i Tabell 1, handmanövrerade dörrar / fönster för vertikal installation i bostäder och kommersiella byggnader och tillverkas av:

- NorDan AS Stasjonsveien 46 N-4460 Moi. Norge
- NorDan AS Skansen, N-2670 Otta. Norge
- NorDan AS Tengsareidveien 1,N-4373 Egersund. Norge
- NorDan AB Kvadervägen 1 SE-330 15 Bor. Sverige
- NorDan AB Nyboholm SE-570 16 Kvillefors. Sverige
- NorDan AB Grebbestadsvägen 8, SE-457 91 Tanumshede. Sverige
- NorDan SP.zo.o. UL. Fabryczna 16, 64-200 Wolsztyn, Polen
- NorDan UAB, Montuotoju 6, LT-89101 Mazeikiai, Litauen

– är i enlighet med produktstandard EN 14351-1:2006+A2:2016, och deklarerar enligt systemet för bestyrkande 3 i bilaga ZA.2 av EN 14351-1:2006+A2:2016 och kontrolleras av ITT och följande provorgan:

- RISE Research Institutes of Sweden (nr 0402)
- British Board of Agreement (Nr. 0836)
- SINTEF Building and Infrastructure (Nr. 1071)
- KTU Institute of Architecture and Construction (nr 2018)
- Institut für Fenstertechnik e. V., Rosenheim (nr 075)

Tabell 1: uPVC NordLine fönster

| Väsentliga egenskaper produkt / produktkode | Sidohängt fönster | Överkants hängt fönster | Fast fönster | Kombinations fönster | Kombinations fönster |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | USH | UFÖ | FIX-NL | USH+USH * | UFÖ+UFÖ * |
| Motståndsförmåga mot vindlast klasser (EN 12210:1999) | C4 | C4 | C4 | npd | npd |
| Vattentätthet klasser (EN 12208:1999) | 9A | 9A | 9A | 9A | 9A |
| Värmeisolering U _w (EN ISO10077-1:2006) & EN ISO 10077-2:2012) (W/m ² K) * | ^{aa} 1,3 | ^{aa} 1,3 | ^{aa} 1,3 | ^{aa} 1,4 | ^{aa} 1,4 |
| Solenergitransmission % (EN 410:2011) * | ^{aa} 64 | ^{aa} 64 | ^{aa} 64 | ^{aa} 64 | ^{aa} 64 |
| Ljustransmission T _v % (EN 410:2011) * | ^{aa} 82 | ^{aa} 82 | ^{aa} 82 | ^{aa} 82 | ^{aa} 82 |
| Lufttäthet klasser (EN 12207:1999) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ljudisoleringsegenskaper Rw (C;Ctr) dB (EN ISO 140-3:1995) | npd | npd | npd | * 33 (-2;-6) | * 33 (-2;-6) |
| Baserat på referensstorlek: | 1230x1480 | 1230x1480 | 1230x1480 | 1230x1480 | 1230x1480 |

* Egenskaperna är gällande för samtliga kombinationer inom Tabell 1: uPVC NordLine fönster. (exempel: USH+UFÖ, USH/UFÖ).

^{aa} Giltigt för DG*2 produkt med dubbelglasenhet 4-16W-4LowE (4mm klart glas, varmkant distanslist Chromatech ultra, 4mm glas belagt i selektiv beläggning „Clima Guard Premium2“, fylld med argongas 90%), som har Ug värde på 1,1 (W/m²K).

npd – ingen prestanda deklarerad

– och att produkterna som visas i Tabell 1 är i överensstämmelse med den angivna prestanda. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den angivna tillverkaren.

Undertecknat och på uppdrag av tillverkaren:

Dainius Kubilas
 Product Manger
 LTU Mazeikiai 14/12/2020

