

PRESTANDEDEKLARATION: DoP-VWUAB-AL-017-SE

NorDan UAB
Montuotoju 6
LT 89101 Mazeikiai
Lithuania
info@nordan.lt

I enlighet med byggproduktförordningen (EU) 305/2011, förklarar vi härmed att följande NorDan produkter som visas i Tabell 1, handmanövrerade dörrar / fönster för vertikal installation i bostäder och kommersiella byggnader och tillverkas av:

- ☐ NorDan AS Stasjonsvein 46 N-4460 Moi. Norge
- ☐ NorDan AS. Skansen, N-2670 Otta. Norge
- ☐ NorDan AS Tengsareidveien 1,N-4373 Egersund. Norge
- ☐ NorDan AB Kvadervägen 1 SE-330 15 Bor. Sverige
- ☐ NorDan AB Nyboholm SE-570 16 Kvillefors. Sverige
- ☐ NorDan AB Grebbestadsvägen 8, SE-457 91 Tanumshede. Sverige
- ☐ NorDan SP.zo.o, UL. Fabryczna 16, 64-200 Wolsztyn, Polen
- ☒ NorDan UAB, Montuotoju 6, LT-89101 Mazeikiai, Litauen

– är i enlighet med produktstandard EN 14351-1, och deklarerar enligt systemet för bestyrkande 1 i bilaga ZA av EN 16034:2014 och kontrolleras av ITT och följande provorgan:

- ☒ RISE Research Institutes of Sweden (nr 0402)
- ☐ British Board of Agreement (Nr. 0836)
- ☐ SINTEF Building and Infrastructure (Nr. 1071)
- ☐ KTU Institute of Architecture and Construction (nr 2018)

Tabell 1: HelAlu Sapa 2086 Brandklassad EI230 Entrédörr (med eller utan integrerade sido- & överljus)

Väsentliga egenskaper produkt	AED-2086-EI30 SX	AED-2086-EI30 SX Plus
Motståndsförmåga mot vindlast, Tryck (EN 12210:1999)	npd	2
Motståndsförmåga mot vindlast, Deformation (EN 12210:1999)	npd	C
Vattentäthet (EN 12208:1999)	npd	4A
Lufttäthet (EN 12207:1999)	npd	2
Värmeisolering U_w (EN ISO10077-1:2006 och EN ISO 10077-2:2012) (W/m^2K) *	1.13	1.13
Höjd (mm)	Dörrblad ≤ 2928	Dörrblad ≤ 2500
Bredd (mm)	Dörrblad ≤ 1694	Dörrblad ≤ 1350
Brandklass (EN 15269-5:2014 +A1:2016)	EI230	EI230
Röktäthet (EN 15269-5:2014 +A1:2016)	Sa / S200	npd
Självstängning, funktion (endast för självstängande dörrar med brandmotstånd och/eller brandgastäthet)	C	C
Självstängning, beständighet (cykler)	5	5

* Baserat på referensstorlek 1230 x 2180 mm, försedd med glaskassett 33.2 LowE-10-4T LowE-10-EI30 (18mm Pyrobel 17N), $U_g=0.8 W/m^2K$
npd – ingen prestanda deklarerad

– och att produkterna som visas i Tabell 1 är i överensstämmelse med den angivna prestanda. Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av den angivna tillverkaren. Undertecknat och på uppdrag av tillverkaren:

For NorDan AB:
Dainius Kubilas
Chief Product Officer
LTU Mazeikiai 20/12/2019