



TG karm	Bredde mm	Højde mm	Max B+H mm	Max vægt kg
	348 - 2388	388 - 1788	3400	

TG ramme Lovlige intervalområder	Bredde mm	Højde mm	Max B+H mm	Max vægt kg
	264 - 2304	300 - 658	3228	50
	264 - 2304	658 - 874	3228	60
	264 - 2304	874 - 1700	3228	80

TG ramme	Bredde mm	Højde mm	Max B+H mm	Max vægt kg
VLD032 - Sikkerhedslås Fix 805	264 - 2216	562 - 1800		
VLD614 - Blanke vindue Haspe	264 - 1604			
VLD837 - Vrider Tokyo med KISI	264 - 2216	500 - 1800		
VLD838 - Vrider Tokyo med nøkkel (helt låsbar)	504 - 2216	462 - 1800		
VLD839 - Vrider 1710/93S for oval cylinder	264 - 2216	600 - 1800		



Udførelse: 105/80

Gælder produktkoder: TG

TG karm	Bredde mm	Højde mm	Max B+H mm	Max vægt kg
	348 - 2388	450 - 1788	3400	

TG ramme Lovlige intervalområder	Bredde mm	Højde mm	Max B+H mm	Max vægt kg
	264 - 2304	362 - 658	3228	50
	264 - 2304	658 - 874	3228	60
	264 - 2304	874 - 1700	3228	80

TG ramme	Bredde mm	Højde mm	Max B+H mm	Max vægt kg
VLD032 - Sikkerhedslås Fix 805	264 - 2216	562 - 1800		
VLD614 - Blanke vindue Haspe	264 - 1604			
VLD692 - Indbrudssikkerhed EN 1627:2011 RC2 VLD695 - Indbrudssikkerhed EN 1627:2011 RC2N VLD696 - Indbrudssikkerhed EN 1627:2011 RC2 (=P6B)	404 - 2216	362 - 1800		
VLD837 - Vrider Tokyo med KISI	264 - 2216	500 - 1800		
VLD838 - Vrider Tokyo med nøkkel (helt låsbar)	504 - 2216	412 - 1800		
VLD839 - Vrider 1710/93S for oval cylinder	264 - 2216	600 - 1800		

Bemærkninger

TG karm

EI30

- Fabrikskoblet ikke en mulighed.
- Koblet på stedet er valgfrit.
- Koblet maksimalt 3 meter i højden, ingen begrænsning på bredden.

TG ramme

EI30

- Kan kun åbnes til vedligeholdelse:
- Brandklassificerede oplukkelige vinduer har afskærmningsplader som standard. Ingen håndtag. 1 stk. Løs håndtag (Art.Nr.: 0403456) medfølger pr. Bestilling. Ekstra løse håndtag skal bestilles separat.
- Glasstørrelsen er 3 mm mindre i bredde og højde sammenlignet med ikke-brandklassificerede produkter.
- Se Anbefalet brandglas i NDocs for yderligere information om glasstørrelse.



Udførelse: NTech Passiv

Gælder produktkoder: TG

TG karm	Bredde mm	Højde mm	Max B+H mm	Max vægt kg
	348 - 2388	450 - 1788	3400	

TG ramme Lovlige intervalområder	Bredde mm	Højde mm	Max B+H mm	Max vægt kg
	264 - 2304	362 - 658	3228	50
	264 - 2304	658 - 874	3228	60
	264 - 2304	874 - 1700	3228	80

TG ramme	Bredde mm	Højde mm	Max B+H mm	Max vægt kg
VLD032 - Sikkerhedslås Fix 805	264 - 2216	562 - 1800		
VLD614 - Blanke vindue Haspe	264 - 1604			
VLD692 - Indbrudssikkerhed EN 1627:2011 RC2 VLD695 - Indbrudssikkerhed EN 1627:2011 RC2N VLD696 - Indbrudssikkerhed EN 1627:2011 RC2 (=P6B)	404 - 2216	362 - 1800		
VLD837 - Vrider Tokyo med KISI	264 - 2216	500 - 1800		
VLD838 - Vrider Tokyo med nøkkel (helt låsbar)	504 - 2216	412 - 1800		
VLD839 - Vrider 1710/93S for oval cylinder	264 - 2216	600 - 1800		