NorDan AS
Stasjonsveien 46
N-4460 Moi
Firmapost@nordan.no
www.nordan.no

Ytelseserklæringen: DoP-NDAS-027-NO

I samsvar med EU direktiv 305/2011/EEC, erklærer vi herved at følgende NorDan produkter som vist i Tabell 1, er manuelt betjente vinduer / dører for vertikal montering i bolig og kommersielle bygninger og produsert av:

- ☐ NorDan AS Stasjonsvein 46 N-4460 Moi. Norway
- ☐ NorDan AS. Skansen, N-2670 Otta. Norway
- ☐ NorDan AS Tengsareidveien 1,N-4373 Egersund. Norway
- ☐ NorDan AB Box 44, SE-330 15 Bor. Sweden.
- ☐ NorDan AB Nyboholm SE-570 16 Kvillsfors. Sweden.
- ☐ NorDan AB Grebbestadvägen 8, SE-457 91 Tanumshede. Sweden
- ☑ NorDan SP.zo.o, UL. Fabryczna 16, 64-200 Wolsztyn, Poland

- er i samsvar med produkt standard EN 14351:2006+A1:2010, og erklæres etter system av attestasjon 3 i anneks ZA.2 av EN 14351:2006+A1:2010 og verifisert med ITT av følgende prøvningsorganer:

- ☐ SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (nr 0402)
- ☑ British Board of Agrément (nr 0836)
- ☑ SINTEF Building and Infrastructure (nr 1071)

Tabell 1: NTech 105/80 utadslående 2-fløy vinduer.

Vesentlige egenskaper / produkt kjennetegn	TC	TS
Motstand mot vindlast - trykk Klasse (EN 12210)	npd	npd
Motstand mot vindlast - defleksjon Klasse (EN 12210)	npd	npd
Vanntetthet Klasse (EN 12208)	npd	npd
Styrke av sikkerhets beslag	Terskelnivå	Terskelnivå
Varmegjennomgangskoeffisienten Uwin (EN ISO 10077-1 & EN ISO 10077-2) (W/m^2K) *	0,94	0,94
Totalsoltransmisjon (EN 410)*	37 %	37 %
Lystransmisjon (EN 410)*	57 %	57 %
Lufttetthet klasse (EN 12207)	npd	npd

-og at produktene vist i tabell 1 er i samsvar med ytelsen angitt. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av angitt produsent. Undertegnet for og på vegne av NorDan AS:

Morten Røkbuvold.
Produktutviklingssjef
Moi 07/05/2015.

Rev 1: 10/12/2013
Rev 2: 11/04/2014
Rev 3: 03/07/2014
Rev 4: 05/09/2014
Rev 5: 07/05/2015