



Ytelseserklæringen: DoP-NDAS-050-NO

I samsvar med EU direktiv 305/2011/EEC , erklærer vi herved at følgende NorDan produkter som vist i Tabell 1, er manuelt betjente vinduer / dører for vertikal montering i bolig og kommersielle bygninger og produsert av:

- ☐ NorDan AS Stasjonsvein 46 N-4460 Moi. Norway
- ☐ NorDan AS. Skansen, N-2670 Otta. Norway
- ☐ NorDan AS. N-2266 Arneberg. Norway
- ☐ NorDan AS Tengsareidveien 1,N-4373 Egersund. Norway
- ☐ NorDan AB Box 44, SE-330 15 Bor. Sweden.
- ☐ NorDan AB Nyboholm SE-570 16 Kvillsfors. Sweden.
- ☐ NorDan AB Grebbestadvägen 8, SE-457 91 Tanumshede. Sweden
- ☒ NorDan SP.zo.o, UL. Fabryczna 16, 64-200 Wolsztyn, Poland

- er i samsvar med produkt standard EN 14351:2006+A1:2010, og erklæres etter system av attestasjon 3 i annekset ZA.2 av EN 14351:2006+A1:2010 og verifisert med ITT av følgende prøvningsorganer:

- ☒ SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (nr 0402)
- ☒ British Board of Agrément (nr 0836)
- ☒ SINTEF Building and Infrastructure (nr 1071)

Tabell 1: NTech enkel og 2-fløy innadslående dører.

Vesentlige egenskaper / produkt kjennetegn	1I	2I
Motstand mot vindlast - trykk Klasse (EN 12210)	Klasse 3	Klasse 3
Motstand mot vindlast - defleksjon Klasse (EN 12210)	Klasse C	Klasse C
Vanntetthet Klasse (EN 12208)	Klasse E1050	Klasse 9A
Styrke av sikkerhets beslag	Npd	Npd
Varmegjennomgangskoeffisienten Uwin (EN ISO 10077-1 & EN ISO 10077-2) (W/m²K)	0,95*	0,97**
Totalsoltransmisjon (EN 410)	54 %*	54 %**
Lystransmisjon (EN 410)	74 %*	74 %**
Lufttetthet klasse (EN 12207)	Klasse 4	Klasse 4
Med brystningshøyde 1001mm		
* Basert på referanse størrelse 888x2088mm, med (LE) glass (4E+16G+4+16G+E4)		
** Basert på referanse størrelse 1488x2088mm, med (LE) glass (4E+16G+4+16G+E4)		

-og at produktene vist i tabell 1 er i samsvar med ytelsen angitt. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av angitt produsent. Undertegnet for og på vegne av NorDan AS:



Morten Røkbuvold
Produkt Teknisk Direktør
Moi 05/04/2018.