

Gjelder for produktkoder:
BE, BI, BU, BXNorDan AS
Stasjonsveien 46
N-4460 MoiFirmapost@nordan.no
www.nordan.no

Ytelseserklæringen: DoP-NDAS-038-NO

I samsvar med EU direktiv 305/2011/EEC, erklærer vi herved at følgende NorDan produkter som vist i Tabell 1, er manuelt betjente vinduer / dører for vertikal montering i bolig og kommersielle bygninger og produsert av:

- ☐ NorDan AS Stasjonsvein 46 N-4460 Moi. Norway
- ☐ NorDan AS. Skansen, N-2670 Otta. Norway
- ☐ NorDan SP.zo.o, UL. Fabryczna 16, 64-200 Wolsztyn, Poland
- ☒ NorDan AS Tengsareidveien 1, N-4373 Egersund. Norway
- ☐ NorDan AB Box 44, SE-330 15 Bor. Sweden.
- ☐ NorDan AB Nyboholm SE-570 16 Kvillsfors. Sweden.
- ☐ NorDan AB Grebbestadvägen 8, SE-457 91 Tanumshede. Sweden
- ☐ NorDan SP.zo.o, UL. Fabryczna 54 Powodowo, 64-200 Wolsztyn, Poland

- er i samsvar med produkt standard EN 14351:2006+A1:2010, og erklæres etter system av attestasjon 3 i annekset ZA.2 av EN 14351:2006+A1:2010 og verifisert med ITT av følgende prøvningsorganer:

- ☒ SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (nr 0402)
- ☐ British Board of Agrément (nr 0836)
- ☒ SINTEF Building and Infrastructure (nr 1071)

Tabell 1: NTech Utadslående enkel og 2-fløy dører, Fast dører og Fast sidefelt.

Vesentlige egenskaper / produkt kjennetegn	BE	BX	BI	BU
Motstand mot vindlast - trykk Klasse (EN 12210)	Klasse 3	Klasse 3	Klasse 3	Klasse 3
Motstand mot vindlast - defleksjon Klasse (EN 12210)	Klasse C	Klasse C	Klasse C	Klasse C
Vannetthet Klasse (EN 12208)	Klasse 9A	Klasse 9A	Klasse 9A	Klasse 9A
Styrke av sikkerhets beslag	npd	npd	npd	npd
Varmegjennomgangskoeffisienten Uwin (EN ISO 10077-1 & EN ISO 10077-2) (W/m²K) *	1,2	1,3	1,2	1,1
Totalsoltransmisjon (EN 410)*	51 %	51 %	51 %	51 %
Lystransmisjon (EN 410)*	71 %	71 %	71 %	71 %
Lufttetthet klasse (EN 12207)	Klasse 4	Klasse 4	Klasse 4	Klasse 4
* Basert på referanse størrelse 1230x2180 med 6+16G+ES4 glass				

-og at produktene vist i tabell 1 er i samsvar med ytelsen angitt. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av angitt produsent. Undertegnet for og på vegne av NorDan AS:

Morten Røkbuvold
Produkt Teknisk Direktør
Moi 17/10/2018.